

標準仕様

販売名		Leveluk KANGEN8 レベラック カンゲン エイト	
型番		A26-00	
一般的名称		連続式電解水生成器	
定格		AC 100-240V 50/60Hz 2.6 - 1.1 A	
本体	寸法	高さ 34.5× 幅 28.0× 奥行 14.7 (cm)	
	重量	5 kg	
給水仕様・接続方法		分岐栓による原水・浄水の切り替え	
使用可能水質		水道水 (飲用適合の水)	
使用可能水圧		0.05 MPa ~ 0.5 MPa	
電 解 槽	処理水量	還元水：3.5 L / 分 (水道圧 . 0.1 MPa) 強酸性水：1.3 L / 分 (水道圧 . 0.1 MPa)	
	生成水切り替え	7 段階	還元水 / 3 段階 (約 pH8.5 / pH9.0 / pH9.5) 浄水 (約 pH7.0) 酸性水 (約 pH6.0) 強酸性水 (約 pH2.5) 強還元水 (約 pH11.0)
	洗浄方式	・還元水と酸性水の通水時間差 10 分経過後 (止水時 10 秒間) ・24 時間未通水時 (30 秒間)	
	電極材質	チタン + 白金メッキ	
	電解槽使用可能時間の目安	累積 約 5 0 0 時間	
	ろ過材	粒状抗菌活性炭 + 亜硫酸カルシウム + 鉛除去活性炭	
浄 水 フ ィ ル タ ー	遊離残留塩素	総ろ過水量 6,000 L 以上 (除去率 80% JIS S3201 試験)	
	初期塩素除去	95%以上	
	除去できない成分	原水中に溶けている金属イオン・塩分	
	寿命	約 1 年間、または 6,000 L 通水で交換表示 (水質により異なります。)	
連続使用水温		5 ~ 35℃	
電解促進液 (強酸性水生成時)		添加ポンプによる溶液添加方式	
電解促進液 補充サイン		音声ガイダンス・液晶ディスプレイによるお知らせ	
保護装置		電流ヒューズ 250V-5A 温度保護	
検知装置		温度上昇検知・熱水検知	
製造元		株式会社エナジック 大阪府交野市星田北 1-4 0-1	

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 電解処理能力及び浄水フィルターの寿命は水質や使用状況により大幅に変わる場合があります。